



working in ALL POSITIONS

E27 / CLUSTERLITE

	n°	Power VOit		W	 (u/h)	 (° K)	Ra v	 (cd)	 (lm)	 (°)	 (%)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	★ ENERGY ★
❶	MM 04598	230	E27	27	25000	4000	80	-	2800	330	NO	-	-	188	63	A+
❶	MM 07689	230	E27	33	25000	2800	80	-	4800	330	NO	-	-	188	63	A+
❶	MM 07690	230	E27	33	25000	4000	80	-	5000	330	NO	-	-	188	63	A+
❷	MM 08127	230	E27	46	25000	4000	80	-	7000	330	NO	-	-	225	63	A+

Omgevingstemp. /Temp. ambiante - 20 °C > + 40 °C

ACTIVE COOLING

De Clusterlite is IP20. In stoffige of vochtige ruimtes kan je best een IP44 armatuur gebruiken.

Zorg voor een minimaal vrij ruimte van 120x360x220 mm rond de lamp.
De temperatuur mag niet hoger dan 60 graden zijn.

De actieve koeling geeft 28dBa in een gesloten armatuur en 40dBa in een vrijstaande opstelling.

Le Clusterlite est IP20. Dans des espaces poussiéreux ou humides, il est préférable d'utiliser des armatures IP44.

Il faut cependant un minimum d'espace autour de la lampe de 120x360x220mm car la température ne doit dépasser 60 degrés.

Le refroidissement actif donne 28dBa dans une armature fermée et 40 dBa dans une installation libre.